

MW Technologie

Dichtungen

Maßtabelle Normflachdichtung

DIN 2690

Flachdichtungen für Flansche mit ebener Dichtfläche Nenndruck (PN) 1 bis 40 bar

Nennweite DN	Innen ø d 1	Außen ø d 2					
		PN 1 + 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
10	18		38				45
15	22		43				50
20	28		53	Nach PN 40 bestellen	Nach PN 40 bestellen	Nach PN 40 bestellen	60
25	35		63				70
32	43		75				82
40	49		85				92
50	61		95				107
65	77		115				127
80	90		132				142
100	115	Nach PN 6 bestellen	152	Nach PN 16 bestellen	162		168
125	141		182		192		195
150	169		207		218		225
(175)	195		237		248	255	267
200	220		262		273	285	292
250	274		318	328	330	342	353
300	325		373	378	385	402	418
350	368		423	438	445	458	475
400	420		473	490	497	515	547
(450)	470		528	540	557	565	572
500	520		578	595	618	625	628
600	620		680	695	735	730	745
700	720		785	810	805	830	850
800	820		890	915	910	940	970
900	920		990	1015	1010	1040	1080
1000	1020		1090	1120	1125	1150	1190
1200	1220	1290	1305	1340	1340	1360	1395
1400	1420	1490	1520	1545	1540	1575	1615

DIN 2691

Flachdichtungen für Flansche mit
Feder und Nut Nenndruck 10 bis 160 bar

Nennweite DN	Innen ø d1	Außen ø d2
10	24	34
15	29	39
20	36	50
25	43	57
32	51	65
40	61	75
50	73	87
65	95	109
80	106	120
100	129	149
125	155	175
150	183	203
(175)	213	233
200	239	259
250	292	312
300	343	363
350	395	421
400	447	473
500	549	575
600	649	675
700	751	777
800	856	882
900	961	987
1000	1061	1091

DIN 2692

Flachdichtungen für Flansche mit
Rücksprung Nenndruck 10 bis 100 bar

Nennweite DN	Innen ø d1	Außen ø d2
10	18	34
15	22	39
20	28	50
25	35	57
32	43	65
40	49	75
50	61	87
65	77	109
80	90	120
100	115	149
125	141	175
150	169	203
(175)	195	233
200	220	259
250	274	312
300	325	363
350	368	421
400	420	473
500	520	575
600	620	675
700	720	777
800	820	882
900	920	987
1000	1020	1091

Sonderdichtungen fertigen wir in allen Ausführungen nach Kundenzeichnung